2016 COMMANDER™ XT™

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ROTAX® V–образный двигатель
- Трехрежимный Динамический Усилитель рулевого управления (DPS)
- Автоматическая система блокировки переднего дифференциала быстрого срабатывания Visco–Lok QE
- Передняя подвеска на двойных А–образных рычагах с геометрией дайв–контроля
- Задняя независимая торсионная подвеска, на продольных рычагах (TTI) с наружным поперечным стабилизатором
- Интеллектуальное управление дросселем (iTC)
- Эксклюзивный двухуровневый багажник (система Dual–level)
- 14–дюймовые литые алюминиевые диски с 27–дюймовыми шинами Maxxis Bighorn 2.0
- Лебедка WARN
- Усиленный передний бампер
- Прочные поручни багажника
- Брызговики
- Аналоговый / цифровой дисплей

Yellow / 800R / 1000
Brushed Aluminum / 800R / 1000
Mossy Oak Break–Up Country Camo / 800R / 1000
Pearl White / 1000
Matte Black & Octane Blue / 800R / 1000

ДВИГАТЕЛЬ	800R	1000
Тип	71 л.с., Rotax 800 см³ V–twin, жидк. охлаждение	85 л.с., Rotax 976 см³ V–twin, жидк. охлаждение
Подача топлива	Система интеллектуального управления дросселем (iTC) с электронным впрыском топлива (EFI)	
Коробка передач	Вариатор, P / R / N / H / L, стандартное торможение двигателем	
Привод	Выбор 2WD / 4WD с Visco–Lok QE автоблокировка переднего дифференциала	
Усилитель руля	Трехрежимный Динамический Усилитель рулевого управления (DPS)	

ПОДВЕСКА	
Передняя подвеска	На двойных А–образных рычагах с геометрией дайв–контроля, ход 25,4 см
Передн. амортизаторы	Motion Control
Задняя подвеска	Независимая торсионная на продольных рычагах (TTI), ход 22 см
Задние амортизаторы	Motion Control

ТОРМОЗА	
Передние	Два вентилируемых тормозных диска 214 мм с гидравлическими двухпоршневыми суппортами
Задние	Один вентилируемый тормозной диск 214 мм с гидравлическим двухпоршневым суппортом

ШИНЫ / ДИСКИ	
Передние шины	Maxxis Bighorn 2.0 27 x 9 x 14 д. (68.6 x 22.9 x 35.6 см)
Задние шины	Maxxis Bighorn 2.0 27 x 11 x 14 д. (68.6 x 27.9 x 35.6 см)
Диски	14 дюймов, литой алюминий

РАЗМЕРЫ / ОБЪЕМЫ	
Д x Ш x В	305.3 x 158.7 x 182.9 см
Колесная база	192.4 см
Дорожный просвет	27.9 см
Двигатель / Сухой вес	584 кг
Грузоподъемность багажной площадки	272 кг, Двухуровневый багажник. Верхний: 181 кг Нижний: 91 кг
Багажник	Перчаточный бокс:17.2 л Под сиденьем водителя: 13.1 л В центральной консоли: 1.3 л
Буксируемый вес	680 кг
Емкость топливного бака	37.8 л

ОСОБЕННОСТИ

Приборная панель	Многофункциональный цифровой: Спидометр, тахометр, одометр, счетчики моточасов и пути, топливо, положения рычага переключения передач, индикатор 4 x 4, диагностика, часы, автоматическое отключение	Дополнительно	Разъем прикуривателя в консоли, стандартный разъем в задней части (15 А)
		Свет	240 Вт от четырех 60–ваттных прожекторов, плюс, задний фонарь/стоп–сигнал
Защита	Усиленный передний бампер, Прочные поручни багажника, Брызговики	Противоугонная система	Система Безопасности с Цифровым Кодированием (D.E.S.S.)

ГАРАНТИЯ	
Базовая	24 мес. для личного использования
	6 мес. для коммерческого / прокатного использования

can-am
www.brp.ua