

can-am

MAVERICK SPORT X RC 1000R

2021

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

СМІЛИВИЙ	<ul style="list-style-type: none"> Витривалі двигун і трансмісія Покращений рівень комфорту і великі експлуатаційні можливості Фірмовий дизайн Can-Am
ТОЧНИЙ	<ul style="list-style-type: none"> Легка керуваність і висока прохідність Підвіска, розроблена для забезпечення кращих ходових якостей Надзвичайно міцна рама
УПЕВНЕНИЙ	<ul style="list-style-type: none"> Чудово налагоджений Покращений захист Більше пригод і менше технічного обслуговування
ОСОБЛИВОСТІ ПЛАТФОРМИ	<ul style="list-style-type: none"> 152,4 см заввишки Колісна база 230,1 см Кліренс 38 см Довжина ходу підвіски до 30,5 см Амортизатори FOX 2.0 PODIUM Режими SPORT і ECO Цифрова приладова панель із дисплеєм діагоналю 7,6 дюймів Дверці преміум-класу на половину прорізу Підкрилки Сидіння Ergoprint



Chalk Grey & Magma Red

ДВИГУН	1000R
Тип	100 к.с., двигун Rotax® з V-подібним розташуванням циліндрів, 976 см3, з рідинним охолодженням
Система подачі палива	Система інтелектуального керування дроселем (iTC) з електронним впорскуванням палива (EFI)
Трансмісія	Варіатор із системою швидкого спрацювання (QRS), посиленою вентиляцією і електронною системою захисту повідного паса, Extra L / H / N / R / P
Приводний механізм	Блоковий передній диференціал із ексклюзивною технологією Smart-Lok*. Надійна 4-режимна система контролю зчеплення коліс із поверхню: привід на 2 колеса / повний привід з блокуванням переднього диференціала / 4WD ROCK / 4WD TRAIL **Систему Smart-Lok розроблено спільно з компанією TEAM Industries, яка є лідером ринку серед виробників приводних механізмів
Сприяння в керуванні	Електронна система контролю стійкості на спуску (HDC), режими SPORT і ECO
Підсилювач керма	Динамічна система рульового керування з підсилювачем (DPS)

ПІДВІСКИ

Передня підвіска	Двійний А-подібний важіль дугоподібної конструкції зі стабілізатором поперечної стійкості / довжина ходу 37,5 см
Передні амортизатори	Амортизатори FOX 2.5 PODIUM Piggyback QS3 з регулюванням ступеня стиску
Задня підвіска	Торсіонна підвіска на поздовжніх А-подібних важелях дугоподібної конструкції (ТТА) / довжина ходу 37,5 см
Задні амортизатори	Амортизатори FOX 2.5 PODIUM Piggyback QS3 з регулюванням ступеня стиску

ШИНИ / КОЛІСНІ ДИСКИ

Передні шини	Maxxis Liberty 30 x 10 x 14 дюймів (76,2 x 25,4 x 35,6 см)
Задні шини	Maxxis Liberty 3 0 x 10 x 14 дюймів (76,2 x 25,4 x 35,6 см)
Колісні диски	14-дюймові (35,6 см) литі алюмінієві

ГАЛЬМА

Передні	Два вентиляваних гальмівних диска 220 мм з гідравлічними двопоршневими супортами
Задні	Два вентиляваних гальмівних диска 220 мм з гідравлічними двопоршневими супортами

РОЗМІРИ / МІСТКІСТЬ

Номинальна суха вага	772,6 кг
Рама / каркас	Профільований каркас із системою захисту при перекиданні
Д x Ш x В	309,8 x 162,6 x 188,6 см
Колісна база	230,1 см
Кліренс	38 см
Вантажомісткість кузова	136 кг
Тягове зусилля	680 кг
Місткість багажних відділень	Загальна: 20,2 л Речовий ящик: 15,6 л Водійське сидіння: 1,5 л Центральна консоль і підстаканники: 3,1 л
Ємність паливного бака	38 л

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ

Приладова панель	Цифрова, з дисплеєм 7,6 дюймів (19,3 см) заввишки: спідометр, тахометр, одометр, лічильники щоденного пробігу й мотогодин, показчик рівня палива, показчик положення передачі, індикатори режимів SPORT і ECO, ременів сидіння і повного приводу, індикатори блокування переднього й заднього диференціалів, діагностичний центр, годинник, напруга акумуляторної батареї, температура двигуна
Прилади	Розетка постійного струму типу запальнички в центральній консолі (20 А)
Протиугінна система	Дані відсутні
Магнітоелектричний генератор	650 Вт
Освітлення	Дві фірмові світлодіодні 55-ватні передні фари зі світловідбивачами і світлодіодні хвостові ліхтарі з ефектом галоленого освітлення
Легідка	Легідка на 2041 кг з синтетичним тросом
Кермо	Рульова колонка з регульованим кутом нахилу
Захист	Вбудований передній сталевий бампер, задній спортивний бампер, дверці преміум-класу на половину прорізу, підкрилки, передній буксирний гак, повний захист днища, боковий захист порогів з надвисокомолекулярного поліетилену, пластини захисту днища з високомолекулярного поліетилену: захист диференціала і передньої частини ТЗ / захист передньої і задньої підвісок
Тип зчпного пристрою	Приймальний зчпний пристрій 5 см

ГАРАНТІЯ

Заводська гарантія	Обмежена гарантія BRP на 2 роки
--------------------	---------------------------------



BRP ЦЕНТР КИЇВ
04073, М. КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. КУРЕНІВСЬКА, 2Б
+380507224322 +380687224322 (сервіс)
brp-stc@email.ua

www.brpcentre.kiev.ua

BRP ЦЕНТР КИЇВ ЗАХІД
03179, М. КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ЖИВОПИСНА, 2А
+380937224322 +380687224322 (сервіс)
zakhid@brpcentre.kiev.ua

