

MY25 COMMANDER MAX XT 1000R



Triple Black

ДВИГУН

Тип	Rotax, робочий об'єм - 976 см ³ , V-подібний, з рідинним охолодженням, 100 к.с. (75 кВт)
Система подачі палива	Інтелектуальна система керування дроселем (іТС) з електронним впорскуванням палива (EFI)
Трансмісія	Варіатор із системою швидкого реагування (QRS) з посиленою вентиляцією і електронною системою захисту ремня варіатора Extra-L / H / N / R / P
Приводний механізм	Режими Turf (рух по м'якому ґрунту) / привід на 2 колеса / повний привід із самоблокувальним переднім диференціалом Visco-Lok
Допомога в рульовому керуванні	Електронна система контролю стійкості на спуску, режими SPORT / ECO™
Підсилювач рульового керування	Система динамічного рульового керування з підсилювачем (DPS)

ПІДВІСКИ

Передня підвіска	Вигнуті подвійні А-подібні важелі зі стабілізатором поперечної стійкості / довжина ходу 38,1 см
Передні амортизатори	Двотрубні газонаповнені амортизатори
Задня підвіска	Торсіонна підвіска на поздовжніх вигнутих А-подібних важелях (ТТА) зі стабілізатором поперечної стійкості / довжина ходу 38,1 см
Задні амортизатори	Двотрубні газонаповнені амортизатори

ШИНИ / КОЛІСНІ ДИСКИ

Передні шини / задні шини	XPS Trail King 28 x 9/11 x 14 дюймів (71.1 x 22.9/27.9 x 35.6 см)
Колісні диски	14-дюймові (35,6 см) литі алюмінієві

ГАЛЬМА

Передні / задні	Двотрубні гальма (220 мм) з гідравлічними двопоршневими супортами
-----------------	---

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- 162,6 см завширшки, вигнуті А-подібні важелі
- 7,6-дюймовий (19,3 см) цифровий дисплей з клавіатурою
- Фірмові світлодіодні світлові прилади Can-Am
- 28-дюймові (71,1 см) шини XPS Trail King
- 14-дюймові (35,6 см) литі алюмінієві диски
- Передній бампер XT
- Лебідка з тяговим зусиллям 2041 кг
- Повний жорсткий дах

РОЗМІРИ / МІСТКІСТЬ

Номинальна суха вага	875,4 кг
Рама / каркас	Профільований каркас Схвалено ROPS
Д x Ш x В	407,4 x 162,6 x 193,5 см
Колісна база	306,3 см
Дорожній просвіт	33 см
Розмір кузова	75,1 x 114,7 x 27 см
Вантажомісткість кузова	272,2 кг
Буксирувальна потужність	907,2 кг
Вантажопідйомність	580,6 кг
Місткість відділень для речей	Загальна: 32,1 л
Місткість паливного бака	38 л

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ

Приладова панель	7,6-дюймовий (19,3 см) цифровий дисплей з клавіатурою
Прилади	Розетка постійного струму (10 А)
Запалювання	Радіочастотна система безпеки з цифровим кодуванням (D.E.S.S.™) з кнопкою запуску/вимкнення двигуна
Магнето	650 Вт
Світлові прилади	Вихід світла передніх фар 110 Вт Світлодіодні фари Світлодіодні хвостові ліхтарі
Лебідка	Лебідка з тяговим зусиллям 2041 кг з роликівим тросоукладальником
Рульове колесо	З регульованим кутом нахилу рульової колонки
Захист	Напівдвері преміум-класу Повний захист днища Підкрилки Передній бампер XT Повний дах
Тип зчіпного пристрою	Гніздо для встановлення зчіпного пристрою (5 см)

ГАРАНТІЯ

Заводська гарантія	Обмежена гарантія BRP на 2 роки
--------------------	---------------------------------

BRP ЦЕНТР КИЇВ

04073, м. Київ, Оболонський р-н, вул. Куренівська, 2Б
+38 050 7224322 | +38 093 7224322 | +38 068 7224322 (сервіс)
brp-stc@email.ua
www.brpcentre.kiev.ua

