

# MY25 COMMANDER XT 1000R



Triple Black

## КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- 7,6-дюймовий (19,3 см) цифровий дисплей з клавіатурою
- Фірмові світлодіодні світлові прилади Can-Am
- 28-дюймові (71,1 см) шини XPS Trail King
- 14-дюймові (35,6 см) литі алюмінієві диски
- Передній бампер XT
- Лебідка з тяговим зусиллям 2041 кг
- Повний жорсткий дах

## ДВИГУН

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Тип                            | Rotax, робочий об'єм - 976 см <sup>3</sup> , V-подібний, з рідинним охолодженням, 100 к.с.   |
| Система подачі палива          | Інтелектуальна система керування дроселем (iTC™) з електронним впорскуванням палива (EFI)  |
| Трансмісія                     | Варіатор із системою швидкого реагування (QRS) з посиленою вентиляцією і електронною системою захисту ременя варіатора Extra-L / H / N / R / P |
| Приводний механізм             | Режими Turf (рух по м'якому ґрунту) / привід на 2 колеса / повний привід із самоблокувальним переднім диференціалом Visco-Lok                  |
| Допомога в рульовому керуванні | Електронна система контролю стійкості на спуску<br>Режими SPORT / ECO™   |
| Підсилювач рульового керування | Система динамічного рульового керування з підсилювачем (DPS)   |

## ПІДВІСКИ

|                      |  |
|----------------------|--|
| Передня підвіска     | Вигнуті подвійні A-подібні важелі зі стабілізатором поперечної стійкості / довжина ходу 38,1 см                                  |
| Передні амортизатори | Двотрубні газонаповнені амортизатори   |
| Задня підвіска       | Торсіонна підвіска на поздовжніх вигнутих A-подібних важелях (TTA) зі стабілізатором поперечної стійкості / довжина ходу 38,1 см |
| Задні амортизатори   | Двотрубні газонаповнені амортизатори   |

## ШИНИ / КОЛІСНІ ДИСКИ

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Передні шини / задні шини | XPS Trail King 28 x 9/11 x 14 дюймів (71.1 x 22.9/27.9 x 35.6 см) |
| Колісні диски             | 14-дюймові (35,6 см) литі алюмінієві                              |

## ГАЛЬМА

|                 |  |
|-----------------|--|
| Передні / задні | Дводискові гальма (220 мм) з гідравлічними двопоршневими супортами |
|-----------------|--|

## РОЗМІРИ / МІСТКІСТЬ

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Номинальна суха вага          | 759,8 кг                              |
| Рама / каркас                 | Профільований каркас<br>Схвалено ROPS |
| Д x Ш x В                     | 330,2 x 162,6 x 188 см                |
| Колісна база                  | 230,1 см                              |
| Дорожній просвіт              | 33 см                                 |
| Розмір кузова                 | 75,1 x 114,7 x 27 см                  |
| Вантажомісткість кузова       | 272,2 кг                              |
| Буксирувальна потужність      | 907,2 кг                              |
| Вантажопідйомність            | 467,2 кг                              |
| Місткість відділень для речей | Загальна: 27,6 л                      |
| Місткість паливного бака      | 38 л                                  |

## ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Приладова панель      | 7,6-дюймовий (19,3 см) цифровий дисплей з клавіатурою   |
| Прилади               | Розетка постійного струму (10 А)  |
| Запалювання           | Радіочастотна система безпеки з цифровим кодуванням (D.E.S.S.) з кнопкою запуску/вимкнення двигуна        |
| Магнето               | 650 Вт  |
| Світлові прилади      | Вихід світла передніх фар 110 Вт<br>Світлодіодні фари<br>Світлодіодні хвостові ліхтарі                    |
| Лебідка               | Лебідка з тяговим зусиллям 2041 кг з роликівим тросоукладальником   |
| Рульове колесо        | З регульованим кутом нахилу рульової колонки  |
| Захист                | Напівдвері преміум-класу<br>Повний захист днища<br>Підкрилки<br>Передній бампер XT<br>Повний жорсткий дах |
| Тип зчіпного пристрою | Гніздо для встановлення зчіпного пристрою (5 см)  |

## ГАРАНТІЯ

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Заводська гарантія | Обмежена гарантія BRP на 2 роки |
|--------------------|---------------------------------|

**can-am**

**BRP ЦЕНТР КИЇВ**

04073, м. Київ, Оболонський р-н, вул. Куренівська, 2Б  
+38 050 7224322 | +38 093 7224322 | +38 068 7224322 (сервіс)  
brp-stc@email.ua  
www.brpcentre.kiev.ua

