

MY25 MAVERICK X RC TURBO RR



Triple Black

ДВИГУН

Тип	Трициліндровий двигун Rotax® ACE, 200 к.с. (з покращеною ефективністю згорання палива), робочий об'єм - 900 см3, з турбонаддувом, з рідинним охолодженням, з вбудованим проміжним охолоджувачем і високоефективним повітряним фільтром
Система подачі палива	Інтелектуальна система керування дроселем (iTC™) з електронним впорскуванням палива (EFI)
Трансмісія	Повідний варіатор рDrive із системою швидкого реагування X (QRS-X) з посиленою вентиляцією L / H / N / R / P
Приводний механізм	Блоковий передній диференціал з ексклюзивною технологією Smart-Lok. 4 режими системи тяги: привід на 2 колеса / повний привід із заблокованим переднім диференціалом / повний привід ROCK (ізда по камінню) / повний привід TRAIL
Підсилювач рульового керування	Система динамічного рульового керування з потужним трирежимним підсилювачем (DPS™)

ПІДВІСКИ

Передня підвіска	Вигнуті подвійні А-подібні важелі зі стабілізатором поперечної стійкості / довжина ходу 55,9 см / важелі як у перегонних вантажівок
Передні амортизатори	FOX† 2.5 PODIUM RC2† Piggyback з перепускним клапаном, двошвидкісним регулюванням стиску і відбою
Задня підвіска	4-важільна торсіонна підвіска на поздовжніх важелях X (TTX) зі стабілізатором поперечної стійкості і вигнутими нижніми важелями / довжина ходу 61 см
Задні амортизатори	Амортизатори FOX† 3.0 PODIUM RC2† з виносним резервуаром з перепускним клапаном, з двошвидкісним регулюванням стиску і відбою

ШИНИ / КОЛІСНІ ДИСКИ

Передні й задні шини	Maxxis Liberty† 32 x 10 x 15 дюймів
Колісні диски	15-дюймові литі алюмінієві з бедлоками

ГАЛЬМА

Передні	Дводискові гальма (262 мм) з двопоршневими гідравлічними супортами
Задні	Дводискові гальма (248 мм) з двопоршневими гідравлічними супортами

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Передній диференціал Smart-Lok™
- Амортизатори FOX† 3.0 PODIUM RC2† з перепускним клапаном
- Система контролю зносу повідного паса
- Магнето потужністю 850 Вт
- 7,6-дюймовий (19,3 см) цифровий дисплей з клавіатурою
- Графіка / сидіння конфігурації X
- Паски безпеки з кріпленням у 4 точках з м'якими наплічками
- Фірмові світлодіодні світлові прилади Can-Am
- 15-дюймові литі алюмінієві колісні диски з бедлоками
- 32-дюймові (81,3 см) шини Maxxis Liberty
- Передній бампер, двері на половину прорізу, алюмінієвий дах, захисний брус
- Передній буксирний гак
- Лебідка з тяговим зусиллям 2041 кг з синтетичним тросом
- Захист днища з високомолекулярного поліетилену під диференціалом і бампером
- Захист днища з високомолекулярного поліетилену під важелями передньої і задньої підвісок
- Захист порогів із надвисокомолекулярного поліетилену
- Звуковий сигнал
- Зумер
- Радіочастотна система безпеки з цифровим кодуванням (D.E.S.S.™) з кнопкою запуску/вимкнення двигуна

РОЗМІРИ / МІСТКІСТЬ

Рама / каркас	Двофазна сталь 980
Номінальна суха вага	836 кг
Д x Ш x В	341,6 x 184,9 x 174 см
Колісна база	259,1 см
Дорожній просвіт	40,6 см
Вантажомісткість багажника	91 кг з системою швидкого кріплення LinQ™
Місткість відділень для речей	Загальна: 9,4 л
Місткість паливного бака	40 л

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ

Приладова панель	Цифровий дисплей 7,6 дюймів (19,3 см) з клавіатурою
Магнето	850 Вт
Прилади	Розетка постійного струму (10-A)
Світлові прилади	Світлодіодні фари Фірмові світлодіодні світлові прилади Світлодіодні хвостові ліхтарі
Лебідка	Лебідка на 2041 кг з синтетичним тросом
Захист	Передній бампер Двері на половину прорізу Алюмінієвий дах Захисний брус Паски безпеки з кріпленням у 4 точках з м'якими наплічками Захист порогів з надвисокомолекулярного поліетилену Посилений захист днища з високомолекулярного поліетилену: під диференціалом, бампером, важелями передньої і задньої підвісок Задній буксирний гак Захист задніх поздовжніх важелів

ГАРАНТІЯ

Заводська гарантія	Обмежена гарантія BRP на 2 роки
--------------------	---------------------------------

can-am



BRP ЦЕНТР КИЇВ

04073, м. Київ, Оболонський р-н, вул. Куренівська, 2Б
+38 050 7224322 | +38 093 7224322 | +38 068 7224322 (сервіс)

brp-stc@email.ua

www.brpcentre.kiev.ua

