

MY25 MAVERICK X RS TURBO RR SAS



Fiery Red & Hyper Silver

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Передній диференціал Smart-Lok™*
- Технологія Smart-Shox** з клапаном DDA
- Амортизатори FOX† 3.0 PODIUM† з перепускним клапаном
- Система контролю зносу повідного паса
- Магнето потужністю 850 Вт
- 7,6-дюймовий цифровий дисплей з клавіатурою
- Графіка / сидіння конфігурації X
- Паски безпеки з кріпленням у 4 точках з м'якими наплічками
- Фірмові світлодіодні світлові прилади Can-Am
- 15-дюймові алюмінієві колісні диски з бредлоками
- 32-дюймові шини XPS Trac Force
- Повний жорсткий дах
- Повний захист днища з високомолекулярного поліетилену
- Звуковий сигнал
- Зумер
- Радіочастотна система безпеки з цифровим кодуванням (D.E.S.S.™) з кнопкою запуску/вимкнення двигуна

ДВИГУН

Тип	Трициліндровий двигун Rotax® ACE (з покращеною ефективністю згоряння палива), робочий об'єм - 900 см3, з турбонадувом, з рідинним охолодженням, з вбудованим проміжним охолоджувачем і високоефективним повітряним фільтром, 200 к.с. (149 кВт)
Система подачі палива	Інтелектуальна система керування дроселем (iTC™) з електронним впорскуванням палива (EFI)
Трансмісія	Повідний варіатор рDrive із системою швидкого реагування X (QRS-X) з посиленою вентиляцією, L / H / N / R / P
Приводний механізм	Блоковий передній диференціал з ексклюзивною технологією Smart-Lok*. 4 режими системи тяги: привід на 2 колеса / повний привід із заблокованим переднім диференціалом / повний привід TRAIL ACTIV / повний привід TRAIL
Підсилювач рульового керування	Система динамічного рульового керування з потужним трирежимним підсилювачем (DPS™)

ПІДВІСКИ

Передня підвіска	Подвійні А-подібні важелі зі стабілізатором поперечної стійкості / довжина ходу 55,9 см / важелі як у перегонових вантажівок
Передні амортизатори	FOX† 2.5 PODIUM† Piggyback з перепускним клапаном і технологією Smart-Shox** з клапаном DDA (регулювання динамічного демпфування) ** Smart-Shox був розроблений спільно з Tractive Industries, лідером ринку в галузі підвіски.
Задня підвіска	4-важільна торсіонна підвіска на поздовжніх важелях X (ТТХ) зі стабілізатором поперечної стійкості / довжина ходу 61 см
Задні амортизатори	FOX† 3.0 PODIUM† з виносним резервуаром з перепускним клапаном і технологією Smart-Shox** з клапаном DDA (регулювання динамічного демпфування) ** Smart-Shox був розроблений спільно з Tractive Industries, лідером ринку в галузі підвіски.

ШИНИ / КОЛІСНІ ДИСКИ

Передні й задні шини	XPS Trac Force 32 x 10 x 15 дюймів
Колісні диски	15-дюймові литі алюмінієві з бредлоками

ГАЛЬМА

Передні	Дводискові гальма (262 мм) з двопоршневими гідравлічними супортами
Задні	Дводискові гальма (248 мм) з двопоршневими гідравлічними супортами

РОЗМІРИ / МІСТКІСТЬ

Рама / каркас	Двофазна сталь 980
Номінальна суха вага	770,7 кг
Д x Ш x В	335,3 x 184,7 x 174 см
Колісна база	259,1 см
Дорожній просвіт	40,6 см
Вантажомісткість багажника	91 кг з системою швидкого кріплення LinQ™
Місткість відділень для речей	Загальна: 9,4 л
Місткість паливного бака	40 л

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ

Приладова панель	Цифровий дисплей 7,6 дюймів (19,3 см) завширшки з клавіатурою
Магнето	850 Вт
Прилади	Розетка постійного струму (10-A)
Світлові прилади	Світлодіодні фари Фірмові світлодіодні світлові прилади Світлодіодні хвостові ліхтарі
Лебідка	Дані відсутні
Захист	Вбудований передній бампер Двері на чверть прорізу Повний жорсткий дах Паски безпеки з кріпленням у 4 точках з м'якими наплічками Повний захист днища з високомолекулярного поліетилену Задній буксирний гак

ГАРАНТІЯ

Заводська гарантія	Обмежена гарантія BRP на 2 роки
--------------------	---------------------------------

can-am

BRP ЦЕНТР КИЇВ

04073, м. Київ, Оболонський р-н, вул. Куренівська, 2Б
+38 050 7224322 | +38 093 7224322 | +38 068 7224322 (сервіс)
brp-stc@email.ua
www.brpcentre.kiev.ua

